

PRÄZISION PER KNOPFDRUCK

GANTERUD – LASTAUSGLEICH






GANTERUD – LASTAUSGLEICH

Die GANTERUD L-Serie bietet ausgeklügelte Ausgleichs- und Traversiergeräte, mit denen Sie dank modernster Technologie schwere Lasten präzise und sicher handhaben können. Ob leichte oder enorm schwere Objekte bis zu 20 Tonnen, die L-Serie ermöglicht eine exakte Ausrichtung und Handhabung unterschiedlichster Objekttypen.

Das robuste Gehäuse und der betriebssichere Elektromotor machen die L-Serie zu einem zuverlässigen Begleiter, der auch bei widrigen Wetterbedingungen einsetzbar ist.

Dank einfacher Reinigung ist die GANTERUD L-Serie äußerst benutzerfreundlich und wartungsarm.



GANTERUD – MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE



REFERENZ
VIDEO



» BETONBAU



» BAUMASCHINENVERLEIH



» HOLZBAU



» HALLEN- UND ZELTBAU



» FREILEITUNGSBAU / WINDKRAFT



» BAUUNTERNEHMEN



» STAHLBAU



» MASCHINENBAU / ANLAGENBAU



BEWÄHRTE TECHNOLOGIE IN NEUEN ANWENDUNGSBEREICHEN

Wenden schwerer Gegenstände

Entsperren Sie das Kettenrad mit der Fernbedienung und nutzen Sie die Pro-Modelle auch als Umlenkrolle. Die Kette kann dann ohne Widerstand frei laufen. Wenn längere Anschlagketten benötigt werden sollten, sind diese als Zubehör erhältlich.

Exakte und fein abgestimmte Ausrichtung

Die L-Serie bietet mit ihrem reversiblen Hub höchste Präzision und kann dank der zwei Geschwindigkeiten exakt ausgeglichen werden.

Optimieren Sie Ihre Produktivität

Mit nur einem Knopfdruck können Objekte mühelos ausgerichtet und somit teure Kran- und Standzeiten reduziert werden.

Robust und stark

Eine robuste und bewährte Technologie, sowie ein betriebssicherer Elektromotor sorgen dafür, dass die L-Serie bei jeder Witterung von -20 bis +40°C auch unter schwierigen Bedingungen einsetzbar ist.

Zuverlässig und einfach im Handling

Durch das robuste Gehäuse und den IP65 klassifizierten Elektroantrieb lässt sich die GANTERUD L-Serie nicht nur einfach in allen Lagen bedienen, sondern auch unkompliziert reinigen.

Funkfernbedienung

Mit einer benutzerfreundlichen und nach IP67 klassifizierten Fernbedienung lassen sich die Ausgleichs- und Traversiergeräte kinderleicht steuern.

Minimaler Wartungsbedarf

Neben einer regelmäßigen Reinigung muss lediglich auf die Akkuladung geachtet werden. Der Akkuladestand kann direkt hinter der Wartungsklappe abgelesen werden.

JETZT

QR-Code scannen und Antworten auf die meist gestellten Fragen lesen!



» FERTIGTEILWERKE



DIE ZUKUNFT DER TREPPENMONTAGE



Bisher wenden so ziemlich alle Bauunternehmungen und Montagefirmen ähnliche Technologien beim einheben einer Treppe an. Diese Art und Weise, mit einem Ratschzug bzw. Kettenzug eine mit einem Kran gehobene Treppe zu nivellieren, ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß:

- › Beim Kranhub können erhöhte, schockartige Kräfte auftreten, die im schlimmsten Fall zu einer Überbelastung des Ratschzuges führen können.
- › Elektrische Kettenzüge sind für diese Anwendung nicht geeignet, da ein Schrägzug hier generell verboten ist.
- › Oft begeben sich Mitarbeiter - durch die Not direkt am Strang verstellen zu müssen - unnötig in Gefahrensitua-

tionen, die im schlimmsten Fall in einer „Mitfahrt“ auf der Treppe gipfeln.

- › Ein Vorverstellen per verkürzbarer Kette sowie das nachträgliche Anpassen per Ratschzug etc. kostet unnötige Zeit.

Diese Risiken wurden bisher in Kauf genommen, da es schlicht und ergreifend, keine ökonomisch und qualitativ sinnvolle Alternative gab.

Ab sofort ermöglichen wir Ihnen durch unsere Kooperation mit GANTERUD, diese Gefahren und Zeitfresser zu eliminieren.

Vom Abheben der Treppe vom Tieflader bis zum finalen Aufsetzen im dafür vorgesehenen Platz des Gebäudes - die Verwendung eines GANTERUD Ausgleichsgerätes ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und vor allem effizienteren und sichereren Ablauf.

Der klare Vorteil der L-Serie ist in dieser Situation, dass Treppen in beengten Treppenöffnungen eingehoben werden können. Die Neigung der Treppe kann während des Einhebens in das Treppenhaus per Fernbedienung verändert werden.

GANTERUD – ZUBEHÖR



SCHWERE LAST – EINFACHE LÖSUNG



GANTERUD
L3



Artikel-Nr.	35L3
Hebekraft (max.)	3,0 t
Nivellierungskraft (max.)	0,5 t
Kettenlänge (Standard)	3,0 m
Kettenfreischaltung	Nein

GANTERUD
L5



Artikel-Nr.	35L5
Hebekraft (max.)	5,0 t
Nivellierungskraft (max.)	0,75 t
Kettenlänge (Standard)	3,0 m
Kettenfreischaltung	Nein

GANTERUD
L5 Pro



Artikel-Nr.	35L5PRO
Hebekraft (max.)	5,0 t
Nivellierungskraft (max.)	0,75 t
Kettenlänge (Standard)	3,0 m
Kettenfreischaltung	Ja

GANTERUD
L12 Pro

Artikel-Nr.	35L12PRO
Hebekraft (max.)	12,0 t
Nivellierungskraft (max.)	2,5 t
Kettenlänge (Standard)	4,0 m
Kettenfreischaltung	Ja

GANTERUD
L20-3 Pro



Artikel-Nr.	35L20-3PRO
Hebekraft (max.)	20,0 t
Nivellierungskraft (max.)	3,0 t
Kettenlänge (Standard)	6,0 m
Kettenfreischaltung	Ja



Bei uns erhalten Sie umfassenden Service:

- » Beratung
- » Vermietung
- » Verkauf
- » Wartung
- » Vorführung vor Ort
- » Service
- » Prüfung
- » Leasing

Gerne stellen wir Ihnen **kostenfrei** ein **DEMOGERÄT** für bis zu eine Woche zur Verfügung, sofern die Einweisung auf der Baustelle oder im Werk durch uns erfolgt ist.



Kontaktieren Sie uns:
+ 49 6021 40 27-220 @ duh@philipp-gruppe.de

HAUPTSITZ

Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg
☎ + 49 6021 40 27-0
✉ info@philipp-gruppe.de

PRODUKTION UND LOGISTIK

Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff
☎ + 49 6021 40 27-0
✉ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG COSWIG

Roßlauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt
☎ + 49 34903 6 94-0
✉ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG NEUSS

Sperberweg 37
41468 Neuss
☎ + 49 2131 3 59 18-0
✉ info@philipp-gruppe.de

NIEDERLASSUNG TANNHEIM

Robert-Bosch-Weg 12
88459 Tannheim / Allgäu
☎ + 49 8395 81335-0
✉ info@philipp-gruppe.de

PHILIPP VERTRIEBS GMBH

Pfaffing 36
5760 Saalfelden / Salzburg
☎ + 43 6582 7 04 01
✉ info@philipp-gruppe.at



HAUPTSITZ Aschaffenburg



Besuchen Sie uns! www.philipp-gruppe.de